

BALISAGE AÉRIEN

BG 15

Solutions pour le BTP et l'industrie

Le dispositif de balisage BG15 assure la signalisation des grues dans les zones où le trafic aérien l'exige, telles que les aéroports, les héliports et autres contextes à risques pour lesquels des dispositions sont spécifiées par la norme O.A.C.I.-Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

En standard, le BG15 intègre 3 feux à positionner en bout de flèche, de contre flèche et sur le perroquet ainsi qu'une armoire d'énergie.



Kit BG 15 Standard

Disponible en kit de 72 heures. Conforme à la norme O.A.C.I.*

3 balises basse intensité rouge a lumière fixe

- Alimentation 24VDC
- Durée de vie 100 000 heures
- Intensité lumineuse minimale de 10 candelas
- Livré avec fixation universelle
- IP66



Armoire d'énergie / batteries** :

- Alimentation 230 VAC ou 400 VAC
- Consommation 1200 Va max
- 1 sortie secourue pour lampes de balisage 24VDC
- Batteries : 4x12 VDC 14 Ah
- IP55



** (Conforme a la directive CEM/89/336/CEE)

Installation simple et rapide

Balises : serrage par clame sur la flèche
Armoires : crochetage sur les éléments de la grue

Dispositif entièrement évolutif

La nature évolutive du BG15 permet son adaptation pour d'autres applications:

- Alimentation sauvegardée
- Balisage obstacle
- Balises de secours- lampes maîtres/esclaves
- Autres...

Veillez nous consulter

* Norme O.A.C.I. annexe 14 chapitre 6